CATALOGUE

NIVELEUSES CLC E POWER

2027

LE DISCOUNTER DU TP



NIVELEUSE CLC T 120 S



NIVELEUSE CLC G 130



NIVELEUSE CLC G 130 BOGIE



NIVELEUSE CLC G 165 BOGIE



NIVELEUSE CLC G 190 BOGIE

GARANTIE ET PIÈCES DE RECHANGE INCLUSES

SOMMAIRE

NIVELEUSE CLC T 120 S — pages 4 et 5
Moteur turbo diesel Cummins 4 cylindres, 85 ch — 39 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 130 — pages 6 et 7
Moteur turbo diesel Deutz 4 cylindres, 94 kW / 130 ch — 54 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 130 BOGIE — pages 8 et 9
Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 97 kW / 130 ch — 89 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 165 BOGIE — pages 10 et 11
Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 125 kW — 89 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 190 BOGIE — pages 12 et 13
Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 142 kW — 95 990 € HT

Page 3 : tableau comparatif de toutes les niveleuses
Page 14 : coordonnées

TABLEAU COMPARATIF

PHOTO	MODÈLE	PRIX HT	MOTEUR	PUISSANCE	POIDS	LAME	PNEUS	ESSIEUX
	**T 120 S**	**39 990 €**	Cummins 4 cyl. 4,33 l	85 ch	6 110 kg	3 000 mm	16/70-24	4 x 2
	**G 130**	**54 990 €** **LIVRÉE AVEC LAME BULLDOZER ET RIPPER ARRIÈRE 3 DENTS**	Deutz 4 cyl. (ou Cummins)	94 kW / 130 ch	9 450 kg	3 350 mm	16/70-24	6 x 4
	**G 130 Bogie**	**89 990 €**	Cummins 6 cyl. 5,9 l	97 kW / 130 ch	11 000 kg	3 660 mm	13,00/24	6 x 4 bogie
	**G 165 Bogie**	**89 990 €**	Cummins 6 cyl. 5,9 l	125 kW	15 000 kg	3 660 mm	13,00/24	6 x 4 bogie
	**G 190 Bogie**	**95 990 €**	Cummins 6 cyl. 5,9 l	142 kW	15 500 kg	3 760 mm	17,5-25	6 x 4 bogie

POUR TOUTES LES NIVELEUSES

- Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande
- Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles
- Garantie 2 ans
- Suivi des pièces pendant 20 ans



PRIX

39 990 € HT

NIVELEUSE CLC T 120 S

Moteur turbo diesel Cummins 4 cylindres, 85 ch
6 110 kg avec lame bull et ripper
Lame de 3 000 mm, rotation 360°
Boîte automatique 8 vitesses, garantie de 2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS FOPS, vitres teintées, vision panoramique
- Climatisation
- Fauteuil suspendu hydraulique
- Direction assistée par volant, console réglable
- Deux séries de joysticks hydrauliques
- Caméra de recul avec écran couleur
- Lame bull de 2,10 m montée sur vérin
- Boîte automatique triplex à 8 vitesses
- Pont propulseur avec réducteur
- Quatre feux de travail à LED
- Lot important de pièces de rechange
- Caisse à outils, lot de bord
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie de 2 ans

- **Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande**
- **Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles**
- **Garantie 2 ans**
- **Suivi des pièces pendant 20 ans**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur x hauteur	**6,90 x 2,05 x 3,20 m**
Poids avec lame bull et ripper	**6 110 kg**
Poids lame bull / ripper	**400 / 400 kg**
Empattement	**4,95 m**
Largeur de voie	**1,59 m**
Rayon de braquage	**4,50 m**
Couleur	**Bleu**

LAME DE NIVELAGE

Longueur x hauteur x épaisseur	**3 000 x 450 x 18 mm**
Profondeur de coupe	**260 mm**
Angle d'incision avant / arrière	**47° / 5°**
Garde au sol de la lame	**450 mm**
Course latérale de la lame	**450 / 450 mm**
Angle de rotation de la lame	**360°**
Diamètre de la couronne	**1,25 m**
Angle de déport	**23°**

LAME BULL AVANT

Largeur	**2,10 m**
Montage	**Sur vérin**

TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Boîte de vitesses	**Automatique triplex**
Nombre de rapports	**8 (4 courts, 4 longs)**
Essieux arrière / propulsion	**4 x 2**
Pneus tubeless profil route	**16/70-24**
Angle de braquage essieu avant	**45°**
Freins	**4 freins à disque**

HYDRAULIQUE

Pompe de travail	**À 3 étages**
Système	**Ouvert**
Pression	**16 MPa**
Direction assistée	**2 vérins**
Broche	**Fixe**
Réservoir de gazole	**90 l**
Réservoir hydraulique	**60 l**

CABINE ET CONFORT

Cabine	**ROPS FOPS**
Siège	**Suspendu, colonne réglable**
Climatisation	**Montée**
Aide à la conduite	**Caméra de recul couleur**

MOTEUR CUMMINS D4J22T, 4 CYLINDRES, 4,33 L, 85 ch

Cummins

Composants de marque, gage de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque	**Cummins**
Modèle	**D4J22T**
Cylindrée	**4,33 l**
Cylindres	**4**
Alimentation	**Injection directe, turbo**
Puissance	**85 ch (kW à confirmer)**
Régime	**2 400 tr/min**

OPTIONS (PRIX À CONFIRMER)

Joystick électrique	**1 200 €**
Platine laser	**2 500 €**
Climatisation	**1 550 €**
Pare-boue	**800 €**



PRIX

54 990 € HT

LIVRÉE AVEC LAME BULLDOZER
ET RIPPER ARRIÈRE 3 DENTS

NIVELEUSE CLC G 130

Moteur turbo diesel Deutz 4 cylindres, 94 kW / 130 ch
9 450 kg avec lame bull et ripper
Lame de 3 350 mm, rotation 360°
Boîte automatique 8 vitesses, garantie de 2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Livrée avec lame bulldozer et ripper arrière 3 dents
- Cabine ROPS FOPS, vitres teintées, vision panoramique
- Climatisation montée
- Fauteuil suspendu hydraulique
- Direction assistée par volant, console réglable
- Deux séries de joysticks hydrauliques
- Caméra de recul avec écran couleur
- Lame bull de 2,10 m montée sur vérin
- Boîte automatique triplex à 8 vitesses
- Pont propulseur avec réducteur
- Quatre feux de travail à LED
- Lot important de pièces de rechange
- Caisse à outils, lot de bord
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie de 2 ans

- **Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande**
- **Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles**
- **Garantie 2 ans**
- **Suivi des pièces pendant 20 ans**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur x hauteur	**7,90 x 2,10 x 3,25 m**
Poids à vide	**8 550 kg**
Poids avec lame bull et ripper	**9 450 kg**
Poids lame bull / ripper	**600 / 400 kg**
Empattement	**6,12 m**
Largeur de voie	**1,59 m**
Rayon de braquage	**4,50 m**
Couleur	**Jaune et grise**

LAME DE NIVELAGE

Longueur x hauteur x épaisseur	**3 350 x 450 x 18 mm**
Profondeur de coupe	**260 mm**
Angle d'incision avant / arrière	**47° / 5°**
Garde au sol de la lame	**450 mm**
Course latérale de la lame	**550 / 550 mm**
Angle de rotation de la lame	**360°**
Diamètre de la couronne	**1,25 m**
Angle de déport	**23°**

LAME BULL AVANT

Largeur	**2,10 m**
Montage	**Sur vérin**

TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Boîte de vitesses	**Automatique triplex**
Nombre de rapports	**8 (4 courts, 4 longs)**
Essieux arrière	**2 propulseurs sur balancier**
Configuration	**6 x 4**
Pneus tubeless profil route	**16/70-24**
Angle de braquage avant / arrière	**45° / 16°**
Freins	**6 freins à disque**

HYDRAULIQUE

Pompe de travail	**À 3 étages**
Système	**Ouvert**
Pression	**16 MPa**
Direction assistée	**2 vérins**
Broche	**Fixe**
Réservoir hydraulique	**75 l**
Réservoir de gazole	**105 l**

CABINE ET CONFORT

Cabine	**ROPS FOPS panoramique**
Vitrage	**Vitres teintées**
Siège	**Suspendu hydraulique**
Climatisation	**Montée**
Aide à la conduite	**Caméra de recul couleur**

MOTEUR DEUTZ 4 CYLINDRES, 94 kW / 130 ch (OU CUMMINS 130 ch)

Deutz Cummins

Composants de marque, gage de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque	**Deutz (ou Cummins)**
Cylindres	**4 (Deutz)**
Alimentation	**Injection directe, turbo**
Puissance	**94 kW / 130 ch**
Régime	**2 400 tr/min**
Cummins	**130 ch, sans détail**

GARANTIE ET SERVICE

- **Garantie de 2 ans**
- **Pièces de rechange incluses**
- **Normes CE, contrôle qualité**
- **Livrée avec lame bulldozer et ripper arrière 3 dents**
- **Moteur Deutz ou Cummins au choix**



PRIX

89 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 130 BOGIE

Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 97 kW / 130 ch
11 000 kg avec lame bull et ripper
Lame de 3 660 mm, 6 x 4 sur bogie
Cabine ROPS FOPS panoramique, garantie de 2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS FOPS, vitres teintées, vision panoramique
- Poutre centrale à déport hydraulique
- Boîte automatique triplex
- Pont propulseur avec réducteur
- Lame bull de 2,30 m montée sur vérin
- Direction assistée par volant, console réglable
- Fauteuil suspendu hydraulique avec accoudoir
- Climatisation sous le siège offerte
- Deux séries de joysticks mécaniques hydrauliques
- Caméra de recul avec écran couleur
- Quatre feux de travail à LED
- Canopy haute sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Caisse à outils, lot de bord
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie de 2 ans

- **Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande**
- **Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles**
- **Garantie 2 ans**
- **Suivi des pièces pendant 20 ans**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur x hauteur	**8,00 x 2,40 x 3,15 m**
Poids avec lame bull et ripper	**11 000 kg**
Poids lame bull / ripper	**700 / 700 kg**
Empattement	**5 780 mm**
Largeur de voie	**1,53 m**
Rayon de braquage	**6,6 m**
Couleur	**Jaune**

LAME DE NIVELAGE

Longueur x hauteur x épaisseur	**3 660 x 610 x 22 mm**
Profondeur de coupe	**260 mm**
Angle d'incision avant / arrière	**47° / 5°**
Garde au sol de la lame	**515 mm**
Course latérale de la lame	**550 / 550 mm**
Angle de rotation de la lame	**360°**
Diamètre de la couronne	**1,25 m**
Angle de déport de la poutre	**23°**

LAME BULL AVANT

Largeur	**2,30 m**
Montage	**Sur vérin**

TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Boîte de vitesses	**Automatique triplex**
Nombre de rapports	**8 (4 courts, 4 longs)**
Essieux arrière	**2 propulseurs type bogie**
Configuration	**6 x 4**
Pneus tubeless profil route	**13,00/24**
Vitesses avant	**5, 8, 13, 20, 30, 42**
Vitesses arrière	**5, 13, 30**
Angle des roues avant	**49°**
Traction route / pente	**59 kN / 20°**
Freins	**6 freins à disque**

HYDRAULIQUE

Pompe de travail	**À 3 étages**
Système	**Ouvert**
Pression	**16 MPa**
Direction assistée	**Stéréo, 2 vérins**
Broche	**Fixe**
Réservoirs gazole / hydraulique	**280 / 96 l**
Réservoir de refroidissement	**50 l**

CABINE ET CONFORT

Cabine	**ROPS FOPS panoramique**
Siège	**Suspendu, colonne réglable**
Climatisation	**Offerte**
Aide à la conduite	**Caméra de recul couleur**

MOTEUR CUMMINS 6 BT 5,9 L, 6 CYLINDRES, 97 kW / 130 ch

Cummins

Composants de marque, gage de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque	**Cummins**
Modèle	**6 BT 5,9 L**
Cylindres	**6**
Alimentation	**Injection directe, turbo**
Puissance	**97 kW / 130 ch**
Régime	**2 200 tr/min**

OPTIONS (PRIX À CONFIRMER)

Joystick électrique	**2 200 €**
Pare-boue	**900 €**



PRIX

89 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 165 BOGIE

Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 125 kW
15 000 kg avec lame bull et ripper
Lame de 3 660 mm, 6 x 4 sur bogie
Cabine ROPS FOPS panoramique, garantie de 2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS FOPS, vitres teintées, vision panoramique
- Poutre centrale à déport hydraulique
- Boîte automatique triplex, 6 avant et 3 arrière
- Pont bogie propulseur avec réducteur
- Lame bull de 2,60 m montée sur vérin
- Direction assistée par volant, console réglable
- Fauteuil suspendu hydraulique avec accoudoir
- Climatisation automatique sous le siège offerte
- Deux séries de joysticks mécaniques hydrauliques
- Caméra de recul avec écran couleur
- Quatre feux de travail à LED
- Canopy haute sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Caisse à outils, lot de bord
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie de 2 ans

- **Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande**
- **Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles**
- **Garantie 2 ans**
- **Suivi des pièces pendant 20 ans**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur x hauteur	**8,30 x 2,70 x 3,40 m**
Poids avec lame bull et ripper	**15 000 kg**
Poids lame bull / ripper	**700 / 700 kg**
Empattement	**5 780 mm**
Largeur de voie	**1,53 m**
Rayon de braquage	**7,5 m**
Couleur	**Jaune**

LAME DE NIVELAGE

Longueur x hauteur x épaisseur	**3 660 x 610 x 22 mm**
Profondeur de coupe	**260 mm**
Angle d'incision avant / arrière	**47° / 5°**
Garde au sol de la lame	**515 mm**
Course latérale de la lame	**550 / 550 mm**
Angle de rotation de la lame	**360°**
Diamètre de la couronne	**1,45 m**
Angle de déport de la poutre	**23°**

LAME BULL AVANT

Largeur	**2,60 m**
Montage	**Sur vérin**

TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Boîte de vitesses	**Automatique triplex**
Nombre de rapports	**6 avant, 3 arrière**
Essieux arrière	**2 propulseurs type bogie**
Configuration	**6 x 4**
Pneus tubeless profil route	**13,00/24**
Vitesses avant	**5, 8, 13, 20, 30, 42**
Vitesses arrière	**5, 13, 30**
Angle des roues avant	**49°**
Traction route / pente	**59 kN / 20°**
Freins	**6 freins à disque**

HYDRAULIQUE

Pompe de travail	**À 3 étages**
Système	**Ouvert**
Pression	**18 MPa**
Direction assistée	**Stéréo, 2 vérins**
Broche	**Fixe**
Réservoirs gazole / hydraulique	**280 / 96 l**
Réservoir de refroidissement	**50 l**

CABINE ET CONFORT

Cabine	**ROPS FOPS panoramique**
Siège	**Suspendu, colonne réglable**
Climatisation	**Offerte**
Aide à la conduite	**Caméra de recul couleur**

MOTEUR CUMMINS 6 BT 5,9 L, 6 CYLINDRES, 125 kW

Cummins

Composants de marque, gage de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque	**Cummins**
Modèle	**6 BT 5,9 L**
Cylindres	**6**
Alimentation	**Injection directe, turbo**
Puissance	**125 kW (ch à confirmer)**
Régime	**2 200 tr/min**

OPTIONS (PRIX À CONFIRMER)

Joystick électrique	**2 200 €**
Pare-boue	**900 €**



PRIX

95 990 € HT

NIVELEUSE CLC G 190 BOGIE

Moteur turbo diesel Cummins 6 cylindres, 142 kW
15 500 kg avec lame bull et ripper
Lame de 3 760 mm, 6 x 4 sur bogie
Boîte powershift, garantie de 2 ans

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS FOPS, vitres teintées, vision panoramique
- Poutre centrale à déport hydraulique
- Boîte powershift automatique triplex
- Pont bogie propulseur avec réducteur
- Lame bull de 2,50 m montée sur vérin
- Pneus TP 17,5-25
- Direction assistée par volant, console réglable
- Fauteuil suspendu hydraulique avec accoudoir
- Climatisation automatique offerte, radio
- Deux séries de joysticks mécaniques hydrauliques
- Caméra de recul avec écran couleur, 2 gyrophares
- Quatre feux de travail à LED
- Canopy haute sécurité
- Lot de pièces de rechange, caisse à outils
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie de 2 ans, suivi des pièces détachées

- **Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande**
- **Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles**
- **Garantie 2 ans**
- **Suivi des pièces pendant 20 ans**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur x hauteur	**9,10 x 2,70 x 3,30 m**
Poids avec lame bull et ripper	**15 500 kg**
Poids lame bull / ripper	**680 / 900 kg**
Empattement	**6 230 mm**
Largeur de voie	**1,83 m**
Rayon de braquage	**8,5 m**
Couleur	**Jaune**

LAME DE NIVELAGE

Longueur x hauteur x épaisseur	**3 760 x 610 x 22 mm**
Profondeur de coupe	**360 mm**
Angle d'incision avant / arrière	**74° / 28°**
Garde au sol de la lame	**515 mm**
Course latérale de la lame	**550 / 550 mm**
Angle de rotation de la lame	**360°**
Diamètre de la couronne	**1,45 m**
Angle de déport de la poutre	**23°**

LAME BULL AVANT

Largeur	**2,50 m**
Montage	**Sur vérin**

TRANSMISSION ET CHÂSSIS

Boîte de vitesses	**Powershift automatique**
Nombre de rapports	**6 avant, 3 arrière**
Essieux arrière	**2 propulseurs type bogie**
Configuration	**6 x 4**
Pneus tubeless profil route	**17,5-25**
Vitesses avant	**5, 8, 13, 20, 30, 42**
Vitesses arrière	**5, 13, 40**
Angle des roues avant	**49°**
Traction route / pente	**85 kN / 20°**
Freins	**6 freins à disque**

HYDRAULIQUE

Pompe de travail	**À 3 étages**
Système	**Ouvert**
Pression / débit	**20 MPa / 120 l/min**
Direction assistée	**Stéréo, 2 vérins**
Réservoir de gazole	**348 l**
Réservoir hydraulique	**115 l**
Refroidissement / moteur	**35 l / 18 l**
Bogie	**90 l**

CABINE ET CONFORT

Cabine	**ROPS FOPS panoramique**
Siège	**Suspendu, colonne réglable**
Climatisation	**Automatique, offerte**

MOTEUR CUMMINS 6 BT 5,9 L, 6 CYLINDRES, 142 kW

Cummins

Composants de marque, gage de fiabilité

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque	**Cummins**
Modèle	**6 BT 5,9 L**
Cylindres	**6**
Alimentation	**Injection directe, turbo**
Puissance	**142 kW (ch à confirmer)**
Régime	**2 200 tr/min**

OPTIONS (PRIX À CONFIRMER)

Joystick électrique	**2 700 €**
Pare-boue	**900 €**

CLC E POWER

Le Discounter du TP

06 30 08 45 92

scip.ventetp@gmail.com

www.clcepower.fr

Page Facebook : CLC E POWER

NOS ENGAGEMENTS

- Livrée avec un kit important de pièces d'entretien ou d'usure, à confirmer lors de la commande
- Fabriquée à la commande : modifications et coloris possibles
- Garantie 2 ans
- Suivi des pièces pendant 20 ans