# CLC E POWER

# CATALOGUE GÉNÉRAL DES MINI-PELLES

# 2027

17 modèles, classés du prix le plus bas au plus élevé

**Vente en ligne uniquement | Garantie de 2 ans | Normes CE**

06 30 08 45 92 | scip.ventetp@gmail.com | www.clcepower.fr



Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années.

# Toute la gamme, du moins cher au plus cher

| Modèle | Poids | Moteur | Page | | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLC E POWER 1100** | 1 100 kg | Diesel 27 ch | 3 | | **6 300 € TTC** |
| **CLC T 1000 PRO** BEST SELLER | 1 050 kg | Diesel 10 ch | 4 | | **6 500 € TTC** |
| **CLC T 1200** | 1 200 kg | Diesel 10 ch | 5 | | **6 990 € TTC** |
| **CLC E POWER 1300 ÉLECTRIQUE** | 1 300 kg | Électrique, batteries lithium ÉLECTRIQUE | 6 | | **7 990 € TTC** |
| **CLC ECO 14** | 1 400 kg | Diesel 25 / 27 ch | 7 | | **9 000 € TTC** |
| **CLC E POWER 1200** | 1 200 kg | Diesel Kubota 20 ch | 8 | | **9 500 € TTC** |
| **CLC T 1800** | 1 800 kg | Diesel Kubota 20 ch | 9 | | **9 500 € TTC** |
| **CLC ECO 15** | 1 500 kg | Diesel 14 ch | 10 | | **9 990 € TTC** |
| **CLC ECO 1600** | 1 620 kg | Diesel Kubota 20 ch | 11 | | **10 990 € TTC** |
| **CLC CTX 1300** | 1 300 kg | Diesel 20 à 26 ch | 12 | | **11 500 € TTC** |
| **CLC T 2000 CABINE** | 2 000 kg | Diesel Kubota 20 à 26 ch | 13 | | **15 590 € TTC** |
| **CLC T 2000 CA** | 2 000 kg | Diesel Yanmar 26 ch | 14 | | **18 590 € TTC** |
| **CLC T 2500 CANOPY** | 2 500 kg | Diesel Yanmar 21 ch | 15 | TARIF 2027 | **22 790 € TTC** |
| **CLC K 3000** | 2 600 kg | Diesel 25,5 ch | 16 | | **28 990 € TTC** |
| **CLC NEW T 3500** | 3 600 kg | Diesel 46 à 55 ch | 17 | | **34 990 € TTC** |
| **CLC NEW TW 40** | 4 000 kg | Diesel Kubota 25 ch | 18 | | **39 990 € TTC** |
| **CLC T 6400** | 6 380 kg | Diesel Yanmar 59 ch | 19 | | **42 990 € TTC** |

Tous les prix sont indiqués en TTC.
Les écarts de prix, de puissance et de caractéristiques entre documents sont détaillés à la dernière page.

# MINI PELLE CLC E POWER 1100

1 100 kg | Diesel 27 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**6 300 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras déporté rotatif hydraulique, commande à pédale
- Double vitesse de translation
- Attache rapide mécanique à goupille, sans outil
- Lame de bulldozer extensible 0,95 / 1,1 m
- Deux joysticks CE, sécurité électrique
- Lot de pièces de rechange, kit de filtration
- Voie variable hydraulique 0,93 / 1,1 m
- Barre de sécurité démontable, ceinture, toit acier
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro : 30, 60 et 90 cm (curage)
- Fauteuil de luxe avec ceinture de sécurité
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 100 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 150 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **13,1 kN** |
| Force au godet | **11,77 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Non précisés** |
| Technologie | **Diesel, refroidi par air** |
| Puissance au volant (ISO) | **27 ch** |
| Autonomie | **6 / 8 h** |
| Réservoir de carburant | **10 l** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,1 / 3,3 km/h** |
| Pente franchissable | **25 %** |
| Largeur des chenilles | **180 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **10 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **940 / 1 060 mm** |
| Hauteur | **140 mm** |
| Hauteur de levage | **305 mm** |
| Profondeur de fouille | **145 / 255 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **18 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **27 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **21 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 370 / 1 630 (toit retiré)** |
| Largeur | **950 / 1 060** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 130** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 875** |
| Profondeur verticale maximale | **2 890** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 120** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 170** |
| Portée maximale | **3 300** |
| Portée au sol maximale | **3 000** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC T 1000 PRO

BEST SELLER

1 050 kg | Diesel 10 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**6 500 €**




## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras déporté rotatif hydraulique
- Moteur diesel 1 cylindre, 10 ch, Euro V
- Attache rapide mécanique ou hydraulique à 2 axes
- Lame de bulldozer de 1 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Important lot de pièces de rechange
- Voie variable 0,95 / 1,10 m (option 650 € TTC)
- Barre de sécurité, ceinture, arceau roto-moulé
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Deux godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE, fauteuil avec ceinture
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 020 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 050 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **8,6 kN** |
| Force au godet | **9,7 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Type | **Diesel, 1 cylindre, air** |
| Puissance au volant (ISO) | **10 ch** |
| Cylindrée | **600 cm³** |
| Réservoir de carburant | **4 l** |
| Niveau sonore | **88 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,6 km/h** |
| Pente franchissable | **25 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **2** |
| Vitesse d'orientation | **7 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **950 mm** |
| Hauteur | **200 mm** |
| Hauteur de levage | **220 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **18 l/min** |
| Pression de travail | **17 MPa** |
| Pression au sol | **25 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **12 l** |
| Capacité de levage | **120 kg** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 195** |
| Largeur | **950 / 1 100** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 127** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 550** |
| Profondeur verticale maximale | **2 890** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 000** |
| Hauteur de vidage maximale | **3 000** |
| Portée maximale | **3 320** |
| Portée au sol maximale | **3 320** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC T 1200

1 200 kg | Diesel 10 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**6 990 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Deux joysticks et régulateur hydraulique
- Moteur diesel monocylindre Koop 10 ch, Euro V
- Godet standard de 45 cm
- Deux joysticks latéraux conformes CE
- Options : 2 lignes hydrauliques, flèche déportée
- Option : flèche rotative, lot de pièces de rechange
- Attache mécanique offerte
- Lame de bulldozer 0,94 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil avec ceinture de sécurité
- Options : godet 30 cm, godet de curage 50 cm
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 200 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 200 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **8,6 kN** |
| Force au godet | **9,7 kN** |
| Capacité de levage | **80 kg** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Koop, diesel monocylindre** |
| Refroidissement | **Air** |
| Puissance au volant (ISO) | **10 ch** |
| Cylindrée | **550 cm³** |
| Réservoir de carburant | **5 l** |
| Niveau sonore | **85 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2 km/h** |
| Pente franchissable | **50 %** |
| Largeur des chenilles | **150 mm** |
| Galets par côté | **2** |
| Vitesse d’orientation | **7 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **700 mm** |
| Hauteur | **200 mm** |
| Hauteur de levage | **220 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe (Zaneda) | **20 l/min** |
| Pression de travail | **16 MPa** |
| Pression au sol | **15 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression moteur d’orientation (Weifang) | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **13 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **1 657** |
| Largeur | **1 000 (voie variable)** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **2 400** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 800** |
| Profondeur verticale maximale | **2 190** |
| Hauteur de fouille maximale | **2 196** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 200** |
| Portée maximale | **2 800** |
| Portée au sol maximale | **2 800** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC E POWER 1300 ÉLECTRIQUE

PRIX TTC

**7 990 €**

1 300 kg | Électrique, batteries lithium | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

**ÉLECTRIQUE**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras déporté rotatif hydraulique, commande à pédale
- Double vitesse de translation
- Barre de sécurité démontable, ceinture, toit acier
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro : 30, 60 et 90 cm (curage)
- Fauteuil de luxe, pièces de rechange, kit de filtration
- Voie variable hydraulique 0,93 / 1,1 m
- Moteur électrique, batteries lithium, 220 V
- Attache rapide mécanique à goupille, sans outil
- Lame de bulldozer extensible 0,95 / 1,1 m
- Deux joysticks CE, sécurité électrique
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 250 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 300 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **13,1 kN** |
| Force au godet | **11,77 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Type | **Électrique, batteries lithium** |
| Refroidissement | **Air (document 1) / eau (document 2)** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch** |
| Autonomie | **6 / 8 h** |
| Capacité des batteries | **150 Ah (source : « mA »)** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,1 / 3,3 km/h** |
| Pente franchissable | **25 %** |
| Largeur des chenilles | **180 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **10 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **940 / 1 060 mm** |
| Hauteur | **140 mm** |
| Hauteur de levage | **305 mm** |
| Profondeur de fouille | **145 / 255 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **18 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **27 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **21 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 370 / 1 630 (toit retiré)** |
| Largeur | **950 / 1 060** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 130** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 875** |
| Profondeur verticale maximale | **2 890** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 120** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 170** |
| Portée maximale | **3 300** |
| Portée au sol maximale | **3 000** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC ECO 14

1 400 kg | Diesel 25 / 27 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**9 000 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras rotatif, commande sur console
- Barre de sécurité, ceinture et toit acier
- Option moteur Kubota : + 2 500 €
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Fauteuil, lot de pièces de rechange, filtres
- Voie hydraulique 0,99 / 1,10 m
- Moteur Laidong 3 cylindres diesel, 27 ch
- Attache rapide mécanique
- Lame de bulldozer 0,99 / 1,10 m
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 400 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 450 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **10,5 kN** |
| Force au godet | **31,4 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque | **Laidong** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **25 / 27 ch** |
| Cylindrée | **1 100 cm³** |
| Réservoir de carburant | **10 l** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2 km/h** |
| Pente franchissable | **30 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **2** |
| Vitesse d'orientation | **11 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension | **1 124 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **179 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **21,6 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **25 kPa** |
| Pression équipements, translation | **20 MPa** |
| Pression d'orientation | **20 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **15 l** |
| Levage à 2,80 m, bras standard | **400 kg avant, 220 kg côté** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 243** |
| Largeur | **1 190** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **2 327** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 807** |
| Profondeur verticale maximale | **1 950** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 046** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 110** |
| Portée maximale | **3 274** |
| Portée au sol maximale | **3 300** |
| Rayon de rotation arrière | **879** |

# MINI PELLE CLC E POWER 1200

1 200 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**9 500 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras déporté rotatif hydraulique, commande à pédale
- Double vitesse de translation
- Moteur diesel 3 cylindres Kubota D 722
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro : 30, 60 et 90 cm (curage)
- Fauteuil de luxe avec ceinture de sécurité
- Voie variable hydraulique 1 / 1,15 m
- Barre de sécurité démontable, ceinture, toit acier
- Attache rapide mécanique à goupille, sans outil
- Lame de bulldozer extensible 0,95 / 1,1 m
- Deux joysticks reculés, sécurité par levier, CE
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 200 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 250 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **13,1 kN** |
| Force au godet | **11,77 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 722** |
| Technologie | **Diesel, refroidi par liquide** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch** |
| Autonomie | **8 h** |
| Réservoir de carburant | **10 l** |
| Niveau sonore | **78 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,1 / 3,3 km/h** |
| Pente franchissable | **25 %** |
| Largeur des chenilles | **180 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **10 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **950 / 1 150 mm** |
| Hauteur | **140 mm** |
| Hauteur de levage | **305 mm** |
| Profondeur de fouille | **145 / 255 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **18 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **27 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **21 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 370 / 1 630 (toit retiré)** |
| Largeur | **1 000 / 1 150** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 130** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 100** |
| Profondeur verticale maximale | **2 890** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 120** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 170** |
| Portée maximale | **3 300** |
| Portée au sol maximale | **3 000** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC T 1800

1 800 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**9 500 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Châssis extensible hydraulique, double vitesse
- Climatisation automatique dans la cabine
- Attache rapide hydraulique
- Lame de bulldozer 1,35 m
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Caisse à outils, lot de bord
- Cabine acier de luxe, normes CE (version pleines options)
- Moteur Kubota 3 cylindres diesel
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Fauteuil de luxe, lot de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans, suivi des pièces

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 800 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 850 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **12,5 kN** |
| Force au godet | **15,5 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 722** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch** |
| Cylindrée | **730 cm³** |
| Réservoir de carburant | **16 l** |
| Niveau sonore | **82 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,8 / 3,5 km/h** |
| Pente franchissable | **35° / 70 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **3 + 1** |
| Vitesse d'orientation | **12 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension | **1 350 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **22 x 2 + 8,8 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **29 kPa** |
| Pression équipements, translation | **18 MPa** |
| Pression moteur d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **27 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 310** |
| Largeur | **1 160** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 120** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 100** |
| Profondeur verticale maximale | **2 285** |
| Hauteur de fouille maximale | **2 285** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 310** |
| Portée maximale | **3 100** |
| Portée au sol maximale | **3 400** |
| Rayon de rotation arrière | **1 190** |

# MINI PELLE CLC ECO 15

1 500 kg | Diesel 14 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

**Prix : Prix retenu : décision client. Document source : 6 000 €**

PRIX TTC

**9 990 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras rotatif, commande sur console
- Moteur diesel Koop, 14 ch
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot de pièces de rechange, filtres
- Barre de sécurité avec ceinture et toit acier
- Attache rapide mécanique
- Lame de bulldozer 100 mm
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil avec accoudoir
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 520 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 560 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **12,5 kN** |
| Force au godet | **13,5 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque | **Koop** |
| Technologie | **Diesel, refroidi par air** |
| Puissance au volant (ISO) | **14 ch** |
| Cylindrée | **600 cm³** |
| Réservoir de carburant | **7 l** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,7 km/h** |
| Pente franchissable | **33° / 58 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **11 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **1 040 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **25 l/min** |
| Pression de travail | **16 MPa** |
| Pression au sol | **25 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **15 l** |
| Levage à 2,80 m, bras standard | **400 kg avant, 220 kg côté** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 150** |
| Largeur | **1 110** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 096** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 150** |
| Profondeur verticale maximale | **1 950** |
| Hauteur de fouille maximale | **2 775** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 110** |
| Portée maximale | **3 100** |
| Portée au sol maximale | **3 096** |
| Rayon de rotation arrière | **879** |

# MINI PELLE CLC ECO 1600

1 620 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**10 990 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras rotatif, commande sur console
- Moteur Kubota 3 cylindres diesel, 20 ch
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot de pièces de rechange, filtres
- Barre de sécurité avec ceinture et toit acier
- Attache rapide mécanique
- Lame de bulldozer extensible 1 110 mm
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil avec accoudoir
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 620 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 760 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **12,5 kN** |
| Force au godet | **13,5 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 722** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch** |
| Cylindrée | **993 cm³** |
| Réservoir de carburant | **10 l** |
| Niveau sonore | **86 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,5 à 4 km/h** |
| Pente franchissable | **33° / 58 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **11 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension | **1 110 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **25 l/min** |
| Pression de travail | **16 MPa** |
| Pression au sol | **25 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **15 l** |
| Levage à 2,80 m, bras standard | **400 kg avant, 220 kg côté** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 150** |
| Largeur | **1 110** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 096** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 150** |
| Profondeur verticale maximale | **1 950** |
| Hauteur de fouille maximale | **2 775** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 110** |
| Portée maximale | **3 100** |
| Portée au sol maximale | **3 096** |
| Rayon de rotation arrière | **879** |

# MINI PELLE CLC CTX 1300

1 300 kg | Diesel 20 à 26 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**11 500 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras déporté rotatif hydraulique, commande à pédale
- Double vitesse de translation
- Moteur diesel 3 cylindres, 26 ch (Laidong selon p. 1)
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro : 30, 60 et 90 cm (curage)
- Fauteuil de luxe avec ceinture de sécurité
- Voie variable hydraulique 0,93 / 1,1 m
- Barre de sécurité démontable, ceinture, toit acier
- Attache rapide hydraulique à goupille, sans outil
- Lame de bulldozer extensible 0,95 / 1,1 m
- Deux joysticks CE, sécurité électrique
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **1 300 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **1 350 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **13,1 kN** |
| Force au godet | **11,77 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque | **Xinchai** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch** |
| Cylindrée | **1 116 cm³** |
| Réservoir de carburant | **10 l** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,1 / 3,3 km/h** |
| Pente franchissable | **25 %** |
| Largeur des chenilles | **180 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **10 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **940 / 1 060 mm** |
| Hauteur | **140 mm** |
| Hauteur de levage | **305 mm** |
| Profondeur de fouille | **145 / 255 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **18 l/min** |
| Pression de travail | **18 MPa** |
| Pression au sol | **27 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **21 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 370 / 1 630 (toit retiré)** |
| Largeur | **950 / 1 060** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 130** |
| Profondeur de fouille maximale | **1 875** |
| Profondeur verticale maximale | **2 890** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 120** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 170** |
| Portée maximale | **3 300** |
| Portée au sol maximale | **3 000** |
| Rayon de rotation arrière | **780** |

# MINI PELLE CLC T 2000 CABINE

2 000 kg | Diesel Kubota 20 à 26 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**15 590 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine fermée à arceau de sécurité acier, luxe, normes CE
- Attache rapide hydraulique
- Lame de bulldozer 1,05 m (extension 1 330 mm en option 1 200 €)
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil de luxe
- Normes CE, contrôle qualité
- Moteur Kubota D 1105 3 cylindres diesel
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Un godet rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec cabine | **2 000 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **2 100 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **10 kN** |
| Force au godet | **14 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 1105 (Euro 5)** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **20 ch (26 ch en p. 1)** |
| Cylindrée | **1 105 cm³** |
| Réservoir de carburant | **16 l** |
| Niveau sonore | **88 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,7 km/h** |
| Pente franchissable | **35° / 58 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **4** |
| Vitesse d'orientation | **12 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension (option) | **1 330 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **25 l/min** |
| Pression de travail | **30 MPa** |
| Pression au sol | **30 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **20 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 210** |
| Largeur | **1 050** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 860** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 100** |
| Profondeur verticale maximale | **2 217** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 650** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 380** |
| Portée maximale | **3 500** |
| Portée au sol maximale | **3 750** |
| Rayon de rotation arrière | **1 550** |

# MINI PELLE CLC T 2000 CA

2 000 kg | Diesel Yanmar 26 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**18 590 €**




## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Arceau de protection acier de luxe, normes CE
- Attache rapide mécanique
- Lame de bulldozer 1,3 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil de luxe
- Normes CE, contrôle qualité
- Moteur Yanmar 3 cylindres diesel, 26 ch
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **2 000 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **2 100 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **14 kN** |
| Force au godet | **11 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Yanmar 3 TNV88-S** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **26 ch** |
| Cylindrée | **993 cm³** |
| Réservoir de carburant | **16 l** |
| Niveau sonore | **88 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,7 km/h** |
| Pente franchissable | **30° / 58 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **3** |
| Vitesse d'orientation | **12 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension | **1 330 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **25 l/min** |
| Pression de travail | **30 MPa** |
| Pression au sol | **30 kPa** |
| Pression équipements, translation | **16 MPa** |
| Pression d'orientation | **16 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **20 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 300** |
| Largeur | **1 300** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 850** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 150** |
| Profondeur verticale maximale | **2 217** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 575** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 310** |
| Portée maximale | **3 500** |
| Portée au sol maximale | **4 096** |
| Rayon de rotation arrière | **1 550** |

# MINI PELLE CLC T 2500 CANOPY

2 500 kg | Diesel Yanmar 21 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

TARIF 2027 · PRIX TTC

**22 790 €**




Powered by YANMAR

EATON

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Châssis télescopique, double vitesse
- Moteur diesel Yanmar 3 cylindres, 21 ch
- Deux lignes d'alimentation hydraulique
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Arceau de protection (cabine climatisée en option)
- Attache rapide hydraulique
- Lame de bulldozer 1 m / 1,35 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil de luxe
- Garantie de 2 ans, suivi des pièces

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec toit | **2 500 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **2 600 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **20 kN** |
| Force au godet | **13,5 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Yanmar 3 TNV80-S** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **21 ch** |
| Cylindrée | **1 267 cm³** |
| Réservoir de carburant | **20 l** |
| Niveau sonore | **82 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2 / 3 km/h** |
| Pente franchissable | **35° / 70 %** |
| Largeur des chenilles | **230 mm** |
| Galets par côté | **3 + 1** |
| Vitesse d'orientation | **9,5 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur avec extension | **1 350 mm** |
| Hauteur | **330 mm** |
| Hauteur de levage | **320 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe | **27 x 2 + 8,8 l/min** |
| Pression de travail | **24,5 MPa** |
| Pression au sol | **26 kPa** |
| Pression équipements, translation | **25 MPa** |
| Pression moteur d'orientation (Eaton) | **25 MPa** |
| Réservoir hydraulique | **18 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 280** |
| Largeur | **1 350** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 800** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 150** |
| Profondeur verticale maximale | **2 217** |
| Hauteur de fouille maximale | **3 575** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 310** |
| Portée maximale | **3 500** |
| Portée au sol maximale | **4 096** |
| Rayon de rotation arrière | **1 550** |

# MINI PELLE CLC K 3000

2 600 kg | Diesel 25,5 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**28 990 €**



## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Deux moteurs hydrostatiques de translation Kersen
- Attache rapide hydraulique à axes
- Pivotement à 360°
- Caisse à outils, lot de bord
- Fauteuil avec accoudoir, climatisation en option 950 €
- Moteur diesel 3 cylindres, 26 ch
- Deux pompes Eaton, rotation et marche
- Lame de bulldozer 1,3 m
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport avec cabine | **2 600 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **2 600 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **13,4 kN** |
| Force au godet | **17,8 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 1105** |
| Technologie | **Diesel, 3 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **19,5 kW / 25,5 ch** |
| Cylindrée | **1 123 cm³** |
| Réservoir de carburant | **20 l** |
| Niveau sonore | **86 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **3,5 km/h** |
| Pente franchissable | **30° / 58 %** |
| Largeur des chenilles | **300 mm** |
| Galets par côté | **1** |
| Vitesse d'orientation | **8 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **1 330 mm** |
| Hauteur | **350 mm** |
| Hauteur de levage | **400 mm** |
| Profondeur de fouille | **200 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe à 2 500 tr/min | **89,4 l/min** |
| Couple moteur | **100 / 109 N·m** |
| Pression au sol | **29 kPa** |
| Pression équipements, translation | **225 bar** |
| Pression d'orientation | **206 bar** |
| Réservoir hydraulique | **25 l** |
| Levage à 2,5 m, bras standard | **965 kg avant, 560 kg côté** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 380** |
| Largeur | **1 330** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **3 980** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 500** |
| Profondeur verticale maximale | **2 430** |
| Hauteur de fouille maximale | **4 300** |
| Hauteur de vidage maximale | **2 610** |
| Portée maximale | **4 613 / 4 585** |
| Portée au sol maximale | **4 000** |
| Rayon de rotation arrière | **750** |

# MINI PELLE CLC NEW T 3500

3 600 kg | Diesel 46 à 55 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**34 990 €**



Powered by YANMAR

## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Deux moteurs hydrostatiques de translation
- Lame de bulldozer 1,6 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Deux lignes hydrauliques pour l'outillage
- Climatisation en option 950 €
- Moteur diesel Yanmar, 55 ch (46 ch en fiche technique)
- Attache rapide mécanique à axes
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks progressifs CE avec sécurité
- Fauteuil avec appui-tête et accoudoirs, radio USB
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport | **3 515 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **3 515 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **22 kN** |
| Force au godet | **26,5 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Changchai 490 / Yanmar 3TNV388** |
| Technologie | **Diesel, 4 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **46 ch** |
| Cylindrée | **1 642 cm³** |
| Réservoir de carburant | **60 l** |
| Niveau sonore | **88 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **3,1 à 5,6 km/h** |
| Pente franchissable | **58 %** |
| Largeur des chenilles | **300 mm** |
| Galets par côté | **4** |
| Vitesse d'orientation | **8 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **1 550 mm** |
| Hauteur | **350 mm** |
| Hauteur de levage | **380 mm** |
| Profondeur de fouille | **419 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe à 2 500 tr/min | **99 l/min** |
| Couple moteur | **100 / 109 N·m** |
| Pression au sol | **28 kPa** |
| Pression équipements, translation | **225 bar** |
| Pression d'orientation | **206 bar** |
| Réservoir hydraulique | **40 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 440** |
| Largeur | **1 550** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **4 850** |
| Profondeur de fouille maximale | **2 880** |
| Profondeur verticale maximale | **3 175** |
| Hauteur de fouille maximale | **4 600** |
| Hauteur de vidage maximale | **3 000** |
| Portée maximale | **4 845** |
| Portée au sol maximale | **4 630** |
| Rayon de rotation arrière | **625 / 690** |

# MINI PELLE CLC NEW TW 40

4 000 kg | Diesel Kubota 25 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**39 990 €**




## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Deux moteurs hydrostatiques de translation
- Lame de bulldozer 1,75 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Deux lignes hydrauliques pour l'outillage
- Climatisation en option 1 950 €
- Moteur diesel Kubota D 1703, 25 ch
- Attache rapide mécanique à axes incluse
- Trois godets rétro, taille au choix
- Deux joysticks progressifs CE avec sécurité
- Fauteuil avec appui-tête et accoudoirs, radio USB
- Normes CE, contrôle qualité, garantie de 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport | **4 000 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **4 200 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **19 kN** |
| Force au godet | **30 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Kubota D 1703** |
| Technologie | **Diesel, 4 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **25 ch** |
| Cylindrée | **1 647 cm³** |
| Réservoir de carburant | **42 l** |
| Niveau sonore | **84 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,4 à 4,5 km/h** |
| Pente franchissable | **58 %** |
| Largeur des chenilles | **300 mm** |
| Galets par côté | **4** |
| Vitesse d'orientation | **8 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **1 720 mm** |
| Hauteur | **350 mm** |
| Hauteur de levage | **380 mm** |
| Profondeur de fouille | **419 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe à 2 500 tr/min | **99 l/min** |
| Couple moteur | **100 / 109 N·m** |
| Pression au sol | **28 kPa** |
| Pression équipements, translation | **225 bar** |
| Pression d'orientation | **206 bar** |
| Réservoir hydraulique | **48 l** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 540** |
| Largeur | **1 720** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **5 450** |
| Profondeur de fouille maximale | **3 200** |
| Profondeur verticale maximale | **3 800** |
| Hauteur de fouille maximale | **4 000** |
| Hauteur de vidage maximale | **3 800** |
| Portée maximale | **5 200** |
| Portée au sol maximale | **5 800** |
| Rayon de rotation arrière | **860** |

# MINI PELLE CLC T 6400

6 380 kg | Diesel Yanmar 59 ch | Garantie de 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

**42 990 €**




## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Moteur diesel Yanmar 4TNV94L, 4 cylindres, 59 ch
- Attache rapide mécanique à deux axes
- Un godet rétro
- Deux joysticks CE avec sécurité
- Lot important de pièces de rechange
- Garantie de 2 ans
- Deux moteurs hydrostatiques de translation Eaton
- Lame de bulldozer 1,88 m
- Caisse à outils, lot de bord
- Cabine climatisée avec fauteuil, accoudoirs et ceinture
- Normes CE, contrôle qualité
- Poids 6,38 tonnes tout équipé

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Poids de transport | **6 380 kg** |
| Poids avec cabine, tout équipé | **6 400 kg** |
| Force au bras, standard ou long | **10,5 kN** |
| Force au godet | **18,2 kN** |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque et type | **Yanmar 4TNV94L** |
| Technologie | **Diesel, 4 cyl., eau** |
| Puissance au volant (ISO) | **44 kW / 59 ch** |
| Cylindrée | **1 642 cm³** |
| Réservoir de carburant | **130 l** |
| Niveau sonore | **93 dB** |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

| | |
|---|---|
| Vitesse de translation | **2,1 à 3,8 km/h** |
| Pente franchissable | **35 %** |
| Largeur des chenilles | **400 mm** |
| Galets par côté | **6** |
| Vitesse d'orientation | **9 tr/min** |

## LAME DE BULLDOZER

| | |
|---|---|
| Largeur | **1 880 mm** |
| Hauteur | **320 mm** |
| Hauteur de levage | **378 mm** |
| Profondeur de fouille | **285 mm** |

## CIRCUIT HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Débit de la pompe Doosan à 2 500 tr/min | **89,4 l/min** |
| Couple moteur | **100 / 109 N·m** |
| Pression au sol | **36,4 kPa** |
| Pression équipements, translation | **225 bar** |
| Pression d'orientation | **206 bar** |
| Réservoir hydraulique | **90 l** |
| Levage à 2,5 m, bras standard | **1 500 kg avant, 950 kg côté** |

## DIMENSIONS (MM)

| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | **2 575** |
| Largeur | **1 880** |
| Longueur de transport, flèche abaissée | **5 850** |
| Profondeur de fouille maximale | **3 820** |
| Profondeur verticale maximale | **2 540** |
| Hauteur de fouille maximale | **2 000** |
| Hauteur de vidage maximale | **4 030** |
| Portée maximale | **5 760** |
| Portée au sol maximale | **1 880** |
| Rayon de rotation arrière | **2 250 / 1 650** |

# Incohérences relevées entre les documents sources

| | |
|---|---|
| **E POWER 1300 électrique** | Fiche p. 1 : T 1300. Tarif retenu : 7 990 € TTC. Batterie « 150 mA » et « 150 MHA » (ampères-heures ?). Refroidissement « air » pour un moteur électrique. Réservoir de carburant 10 l indiqué. |
| **E POWER 1100** | Fiche p. 2 reprend les valeurs du 1300 (marque moteur absente, poids 1 100 / 1 150 kg). Puissance 27 ch pour une 1,1 t : à vérifier. |
| **ECO 14** | Moteur « Liaodong » p. 1, « Laidong » p. 2. Puissance 27 ch p. 1, 25 / 27 ch p. 2. Profondeur 1,75 m p. 1 sans équivalent p. 2. |
| **ECO 15** | Tarif retenu : 9 990 € TTC. Fiche source : moteur Koop 14 ch contre Kubota sur l'ECO 1600. |
| **T 1800** | Canopy « full options » mais cabine acier et climatisation listées. Moteur 26 ch p. 1, 20 ch p. 2. Flyer client : Laidong de série, Kubota en option. |
| **T 2000 CABINE / CA** | Kubota D 1105 : 26 ch p. 1, 20 ch p. 2, « EURO5 ». Téléphone 06 30 08 45 82 au lieu de ...92. Profondeur de fouille 2,1 m puis 2,2 m. |
| **T 2500 CANOPY** | Tarif 2027 : 22 790 € TTC. Largeur des chenilles et galets à vérifier. |
| **K 3000** | Poids 2 600 kg annoncé pour la cabine, galets « 1 » par côté (incohérent), pente « 30° / 58 % », unités de pression « Nm / rpm » et « ka » pour kPa. |
| **NEW T 3500** | Moteur 55 ch p. 1, 46 HP p. 2. « Chang chai 490 Yanmar 3TNV388 » mélange deux marques. Cylindrée en « cm² ». Titre « série CLC T 3500 » et « CLC NEW T 3500 ». |
| **T 6400** | Prix confirmé : 42 990 € TTC. Domaine obsolète clc2017.net remplacé. Poids 6 380 kg contre 6 400 kg (cabine). |
| **NEW TW 40** | Prix confirmé : 39 990 € TTC. Déports de flèche « 360° » non plausibles. |
| **T 1000 PRO** | 6 500 € TTC (décision client), le flyer disait 6 690 €. Badge BEST SELLER. La T 1000 normale n'a pas de fiche source : à fournir. |
| **Unités et contacts** | Forces en « kan » / « kn » (kN), pressions en « MPA » et « Nm », contacts variables (06 21 96 35 43, 09 75 27 15 06, 06 30 08 45 82). Le catalogue uniformise sur 06 30 08 45 92. |

# CLC E POWER

## VOTRE CONTACT POUR TOUTE MINI-PELLE

**06 30 08 45 92**

scip.ventetp@gmail.com

www.clcepower.fr

Retrouvez-nous sur Facebook : facebook.com/318252241361733